

КОМПО-КНП

КЛИПСАТОР НАСТОЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОДНОСКРЕПОЧНЫЙ



Клипсатор КНП предназначен для запечатывания различных наполнителей в полимерные пакеты и мерные полиамидные, целлюлозные, коллагеновые рукавные оболочки. Полное время рабочего цикла, которое включает в себя клипсование и отрезку, не превышает одной секунды. Конструкция самого клипсатора позволяет выполнять подачу продукта для клипсования слева, а также существует исполнение с подачей продукта справа. Пневматический привод наложения скрепки экономит время оператора. Достоинством является наличие отключаемого активного отрезного ножа.

Технические характеристики

Модель	КНП
Цикл клипсования, не более, сек	1
Тип скрепки *	A1, A2
Ширина пакета, не более, мм	200
Толщина пакета, не более, мкм	50
Привод запечатывания скрепками	пневматический
Исполнение	настольное
Расход воздуха, л/цикл	0,2
Давление воздуха в рабочей пневмосети клипсатора, не менее, Мпа	0,3
Габаритные размеры:	
Длина*Ширина*Высота, мм	300*230*800
Вес нетто, кг	11

* Возможно исполнение клипсатора под другие типы скрепок

ДОСТОИНСТВА:

- возможность изготовления вертикального или горизонтального исполнения клипсатора;
- возможность работы с разными видами упаковок;
- жгут из пакета для наложения скрепки формируется вручную.
- универсальность и надёжность в эксплуатации.

ООО «Компо-СП»

140000, Московская обл.,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1, офис 601,
тел./факс: +7 (495) 565-46-15, +7 (495) 558-66-96
www.kompo-sp.com
e-mail: info@kompo-sp.ru