

КН-26П, КН-26ПЕ

КЛИПСАТОРЫ

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

ДВУХСКРЕПОЧНЫЕ



Клипсаторы КН-26п и КН-26пе предназначены для клипсования различных наполнителей в полиамидные, целлюлозные, фиброузные и коллагеновые оболочки. Конструкция клипсатора позволяет получать отдельные порционные батоны заданного размера, кольцевые и рожковые колбасы, а также цепочки батончиков. Главным достоинством данного клипсатора является его универсальность и простота регулировки плотности набивки батона.

Технические характеристики

Модель	КН-26п	КН-26пе
Цикл клипсования, не более, сек	от 2 до 4	от 2 до 4
Диаметр клипсуемой оболочки, мм	40-120	50-120
Тип скрепки *	В, ВР	Е
Привод пережима оболочки	ручной	ручной
Привод зажима скрепки	пневматический	пневматический
Подача петли	автоматическая	автоматическая
Подача шпагата	опция	опция
Исполнение	напольное	напольное
Высота до оси цевки, мм	950-1150	950-1150
Давление воздуха в рабочей пневмосети, МПа	0,6-0,7	0,6-0,7
Расход воздуха, не более, л/ход	2,0	2,0
Габаритные размеры, мм:		
Длина*Ширина*Высота	1500*900*2000	1500*900*2000
Вес нетто, кг	120	130

* Возможно исполнение клипсатора под другие типы скрепок

ДОСТОИНСТВА:

- автоматическая подача петли и шпагата, как на штучные батоны, так и на колбасные цепочки;
- дозирование массы наполняемого батона по «таймеру», по «флажку» или «шприцом-дозатором»;
- возможность агрегатирования со шприцом любого производителя;
- регулировка плотности набивки батона наполнителем;
- привод пережима - ручной, привод запечатывания скрепками - пневматический.
- автоматическое управление приводом отрезного ножа;
- простота перенастройки на различные диаметры оболочки;
- возможность работы на скрепках типа РСЕ при изготовлении по специальному заказу;
- универсальность, простота в обслуживании, надёжность и низкие финансовые затраты при эксплуатации.

ООО «Компо-СП»

140000, Московская обл.,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1, офис 601,
тел./факс: +7 (495) 565-46-15, +7 (495) 558-66-96
www.kompo-sp.com
e-mail: info@kompo-sp.ru